

# ИПАР - ЮГ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ

S/N	НАИМЕНОВАНИЕ	ФОТО	ОПИСАНИЕ	FG-150	FG-200
1	<b>ОСНОВНОЙ КОРПУС С НАСОСОМ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* FG-100: 1.0 л/мин 180W;</li> <li>* FG-150: 1.5 л/мин 180W;</li> <li>* FG-200: 2.0 л/мин 250W;</li> <li>* Трехпоршневой насос</li> <li>* Сенсорный экран</li> <li>* Управление при помощи мобильного приложения</li> <li>* Соленоидный клапан мощностью 8 Мра</li> <li>* Защита сухого хода</li> <li>* Громкость: 45-55 дБ</li> <li>СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О ЗАМЕНЕ МАСЛА</li> <li>* ПОСЛЕ 300 ЧАСОВ РАБОТЫ</li> </ul>	1	1
2	<b>ВПУСКНАЯ СИСТЕМА</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Труба (полиэстер) 12*8мм - 1.5 м.</li> <li>* Переходник из никелированной латуни</li> <li>* Соединитель из никелированной латуни</li> </ul>	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Водный фильтр</li> </ul>	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Труба (полиэстер) 10*7мм - 1.5 м.</li> <li>* Переходник из никелированной латуни</li> <li>* Соединитель с краном</li> </ul>	1	1
3	<b>ФОРСУНКИ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Длина - 4.1 см</li> <li>* С фильтром из нержавеющей стали</li> <li>* Материал корпуса - нерж.сталь</li> <li>* С противоклапанным клапаном</li> <li>* Материал распылителя - нерж.сталь</li> <li>* Диаметр - 0.15 мм</li> </ul>	20 шт	40 шт
4	<b>ФИТИНГИ (1/4")</b>		* Никелированная латунь	19	39
5	<b>КОНЕЧНЫЙ ФИТИНГ (1/4")</b>		* Никелированная латунь	1	1
6	<b>БЫСТРОСЪЕМ</b>		* Для соединения насоса с ПА трубой	1	1

7	ПА ТРУБА		<ul style="list-style-type: none"> <li>* МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 100 БАР</li> <li>* МАТЕРИАЛ: ПА 12</li> <li>* ДИАМЕТР: 6.35 мм (1/4")</li> </ul>	5 МЕТРОВ	5 МЕТРОВ
8	ТРУБА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ		<ul style="list-style-type: none"> <li>* РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 250 БАР</li> <li>* ДЛИНА - 750 мм</li> <li>* ДИАМЕТР - 6.35*0.8 мм</li> </ul>	19	39
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 250 БАР</li> <li>* ДЛИНА - 250 мм</li> <li>* ДИАМЕТР - 6.35*0.9 мм</li> </ul>	7	7
9	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ		<ul style="list-style-type: none"> <li>* ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 1/4" ТРУБЫ</li> </ul>	20	40
10	Угол		<ul style="list-style-type: none"> <li>* НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ</li> </ul>	4	4
11	ТРУБОРЕЗ		<ul style="list-style-type: none"> <li>* РАЗМЕРЫ: 20*9 см</li> <li>* РЕЖЕТ ТРУБУ ДО 4 см в диаметре</li> </ul>	1	1
13	Руководство пользователя			1	1
15	Carton package		<ul style="list-style-type: none"> <li>* ВЫДЕРЖИВАЕТ ДО 80 кг</li> </ul>	1	1

